

The logo for BAUTEQ, featuring the brand name in a bold, black, sans-serif font. The letters are contained within a white rectangular shape that has a slightly irregular, hand-drawn appearance. A small registered trademark symbol (®) is located to the right of the 'Q'. The entire logo is centered on a solid red rectangular background.

TOOTEKIRJELDUS

28.01.2022 Ver.1

BAUTEQ Niiskustõke

Ehituskonstruksiooni kaitse seestpoolt tungiva niiskuse tõkestamiseks.

BAUTEQ Niiskustõke on mõeldud kasutamiseks niisketes ja märgades ruumides seinade ning lagede kaitseks niiskuse mõju eest enne keraamiliste plaatide, vm. viimistlusmaterjalide paigaldamist.

Tegemist on esimese professionaalse niiskustõkkega millel on fikseeritud veeauruläbivus. Kaitstavaks aluspinnaks võib olla kipsplaat, betoon, krohv või tellismüüritis. Sobib ka ülevärvimiseks.

Niiskustõket ei kasutata maaniiskuse tõkestamiseks, märgades ruumides vee alla jäävatel pindadel ega tsemendisegu lisandina.

Kasutamistingimused

Ümbritseva õhu ja aluspinna temperatuur peab olema vähemalt +10°C ja õhuniiskus kuni 80%.

Pinnale kanda värvirulli, pihusti või pintsliga.

Kasutusjuhend

Kaetav pind peab olema puhas, kuiv ja tolmuvaba. Toode kantakse aluspinnale kahes kihis. Esimene kiht: niiskustõke lahjendada veega vahekorras 1:1. Umbes 30 min. möödumisel või kui pind on kuivanud, kantakse aluspinnale teine kiht lahjendamata niiskustõke. Keraamiliste plaatide paigaldamisega võib alustada ca 4 tunni pärast, kui BAUTEQ Niiskustõkke kiht on kuivanud.

Materjali kulu kahekordsel katmisel mitteimavatel pindadel 0,15 l/m², imavatel pindadel 0,3 l/m².

Puhastamine

Töövahendid ja riided pesta koheselt veega. Juba kuivanud materjali saab eemaldada mehhaaniliselt.

Tehnilised andmed

Omadus	Ühik	Väärtus
Lõplik kuivamine	tund	4
Tihedus	g/cm ³	1,03
pH		7-8
Veeauru läbivus WDD	g/m ² /24h	40
Võrdluseks, sein - ja laevärvi WDD = 600 g/m ² /24h		

Toodud parameetrid on mõõdetud tingimustel 23 °C ja 50% suhtelist õhuniiskust.

Värvus: Sinine.

Pakend

1 L plastpudel. 3 L, 10 L plastkanister.

The logo for BAUTEQ is displayed within a red rectangular background. The word "BAUTEQ" is written in a bold, black, sans-serif font on a white rectangular background that has a slightly torn or layered appearance. A small registered trademark symbol (®) is located at the bottom right of the white background.**Säilitamine**

Garanteeritud säilivusaeg 24 kuud tootmise kuupäevast, ladustatuna ja niiskuskindlalt suletud originaalpakendis kuivas kohas temperatuuridel +5 °C kuni +30 °C. Toode on külmakartlik !

Ohutusnõuded

Vältida kemikaali sattumist nahale ja silma. Kanda sobivaid kaitsekindaid ja silmade või näokaitset. Vältida nahale sattumist. Täpsem ohutusinfo on kättesaadav toote ohutuskaardil (SDS)