

TOOTEKIRJELDUS

28.01.2022 Ver.1

BAUTEQ Nakkedispersioon

Nakkedispersiooni kontsentraat betooni, kivipindade ning ehitusplaatide kruntimiseks ning segulisandiks

BAUTEQ Nakkedispersioon on kontsentreeritud nakkekrunt erinevate kivipindade jm. materjalide kruntimiseks. **Nakkedispersioon sobib hästi kõikidesse tsementsüsteemidesse ning on kasutatav segulisandina**, samuti seinapindade tolumamise tõkestamiseks ja nõrkade pindade tugevdamiseks. **BAUTEQ Nakkedispersioon on vinüülatsetaat kopolümeer, mis on tuntud kui madala lõhnatasemega sideaine.**

Kasutusala

Põrandapindade ja seinapindade kruntimiseks enne tasandussegu või plaatimisegude paigaldamist. Kasutamiseks betooni ja mördi naket ja kulumiskindlust suurendava lisandina. Krohvipindade tugevdamiseks ja nakke parandamiseks enne pealiskrohvide või pinnakatete paigaldamist. Muude probleemsete aluspindade tugevdamiseks enne plaatimist. Kivipindade kaitseks vee ja leeliste suhtes.

Sobivad aluspinnad

Betoon, mört, tellis, looduslik kivi, poorbetoon, puit ja puitlaastplaadid, polümeersed materjalid jne.

Omadused:

Krundina

- ☒ Väga hea nake aluspinna ja tasanduskihiga
- ☒ Väga hea püsivus vee ja leeliste suhtes
- ☒ Väga hea elastsus ning vastupidavus tõmbe ja survepingetele ka niisketes tingimustes

Betooni - ja mördilisana

- ☒ Parandab segu töödeldavust, jt omadusi
- ☒ Parandab naket aluspinnaga
- ☒ Suurendab elastsust ja kulumiskindlust, muudab pinna tolmukindlamaks
- ☒ Suurendab püsivust vee ja alifaatsete süsi-vesinike suhtes
- ☒ Suurendab õhukese kihina pealekantavate segude varajast tugevust kuivades tingimustes

Aluspinnad:

- ☒ Betoon, tasandussegu, krohvisegud mört, tellis, looduskivi vms.
- ☒ Puitmaterjalid
- ☒ Polümeersed materjalid (värvihiht, linoleum, polümeersed katted)

Kasutamistingimused

Ümbritseva õhu ja aluspinna temperatuur peab olema vähemalt +10°C ja õhuniiskus kuni 80%. Kaetav pind peab olema puhas, kuiv ja tolmuvaba. Pinnale kanda värvirulli, pihusti või pintsliga.

The logo for BAUTEQ, featuring the brand name in a bold, black, sans-serif font. The letters are contained within a white rectangular shape that has a slightly irregular, hand-drawn appearance. A small registered trademark symbol (®) is located to the right of the 'Q'. The entire logo is centered on a solid red rectangular background.

Kasutusjuhend

PÕRANDAD:

- 1. Tasandamisele kuuluvad põrandapinnad** (põrandate kruntimine nakke parandamiseks enne tasandamist põrandatasandussegedega) dispersioon: vesi, 1:3 kuni 1:10
- 2. Betoonviimistluskihid**, käsitsi tasandatavad põrandatasanduskihid (põrandate tugevdamine ja nakke suurendamine) dispersioon: vesi, 1:5 kuni 1:10
- 3. Betoonpõrandapinnad** (nõrkade pindade tugevdamine) dispersioon: vesi, 1:5 kuni 1:10

SEINAD JA LAED:

- 1. Krohv** (nakke tugevdamine), dispersioon: vesi, 1:5 - 1:10 või kuni 1:15
- 2. Tsementmördid 1-5 mm/5-20 mm** (nakke tugevdamine), dispersioon: vesi, 1:5 kuni 1:10
- 3. Krohvi ja lubjapinnad** (nõrkade pindade tugevdamine, kanda dispersioon pinnale harja või pintsliga abil ja lasta ära kuivada) dispersioon: vesi, 1:10, lubjapindadel kuni 1:20

BETOONI - JA MÖRDILISANDINA:

- 1. Seguvette lisades** 1:5 kuni 1:20

Mitteimavatel pindadel kasutada lahjendamata nakkekrunti.

Töölahuse saamiseks segatakse **BAUTEQ Nakkedispersiooni** veega järgides ülal toodud dispersiooni ja vee suhet.

Kruntimisel kantakse nakkedispersioon pinnale nii, et ei jääks loike krunditavale pinnale. Pindade tugevdamisel tuleb enne nakkekrundiga immutamist eemaldada lahtine tolm.

Tehnilised andmed

Omadus	Ühik	Väärtus
Kulunorm	m ² /L	15-50
Lõplik kuivamine	tund	1-3
Tihedus	g/cm ³	1,04
pH		7-8

Toodud parameetrid on mõõdetud tingimustel 23 °C ja 50% suhtelist õhuniiskust.

Värvus: Valge

Pakend

1 L plastpudel. 3 L, 10 L, 25 L plastkanister.

Säilitamine

Garanteeritud säilivusaeg 24 kuud tootmise kuupäevast, ladustatuna ja niiskuskindlalt suletud originaalpakendis kuivas kohas temperatuuridel +5 °C kuni +30 °C. Toode on külmakartlik !

Ohutusnõuded

Vältida kemikaali sattumist nahale ja silma. Kanda sobivaid kaitsekindaid ja silmade või näokaitset. Vältida nahale sattumist. Täpsem ohutusinfo on kättesaadav toote ohutuskaardil (SDS)